

TOIREX

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

XC6901D591PR-G

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-----------------------|
| Dalies numeris | XC6901D591PR-G | RoHs statusas | |
| Gamintojas / Gamintojas | Torex Semiconductor Ltd. | Akcijų būklė | 180431 pcs stock |
| Prekės aprašymas | IC REG LIN -5.9V 200MA SOT89-5 | Laivas iš | Hong Kong |
| Duomenų lapai | XC6901 Series.pdf | Siuntimo būdas | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

180431 pcs stock
standartinė kaina (JAV doleriais)

1000 pcs

\$0.192

Gaukite citatą

Spustelėkite „Gaukite citatą“ ir užpildykite visus reikalingus laukus. Mes atsakysime į jūsų prašymą per 24 valandas el. Paštu. Jei susiduriate su kokiais nors klausimais, palikite pranešimą arba el. Paštu info@global-ic.hk, ir mes kuo greičiau susisieksime su jumis.

GAUKITE CITATĄ

XC6901D591PR-G specifikacijos

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Įtampa (maks.) | 0.106V @ 20mA | Įtampa - išėjimas (min. / Fiksuotas) | -5.9V |
| Įtampa - išėjimas (maks.) | - | Įtampa - įėjimas (maks.) | -12.4V |
| Tiekėjo prietaisų paketas | SOT-89-5 | Serijs | - |
| Apsaugos savybės | Over Current, Over Temperature | Paketas / dėžutė | SOT-89-5/6 |
| Paketas | Tape & Reel (TR) | PSRR | 45dB (1kHz) |
| Išvesties tipas | Fixed | Išvesties konfigūracija | Negative |
| Darbinė temperatūra | -40°C ~ 85°C (TA) | Reguliuojančiųjų skaičius | 1 |
| Montavimo tipas | Surface Mount | Dabartinis - silpnas (Iq) | 200 μA |
| Dabartinis - rezultatas | 200mA | Valdymo funkcijos | Enable |
| Bazinis produkto numeris | XC6901 | | |

Susijusios naujienos



BLE garso ir jo vieta „Bluetooth“ evoliucijoje

2023/07/19

Tvirtas, apsaugotas GAN atveria komercines galimybes duomenų centrums, transporto priemonėms ir PV

2023/09/7

„Google“ slinkties ir sulankstomos. Plokite į 3.13 versiją

2023/08/30

Remiamas turinys: Calterah, pirmaujanti Kinijos „MMWave IC“ teikėja

2023/09/11

Vaisių laidų modulis, skirtas specialioms ir mažo tūrio transporto priemonėms

2023/09/13

„Reram Progress“ ataskaita

2023/04/26

Automobilių magnetiniai detektoriai veikia iki 38 V

2023/08/23

Remiamas turinys: pažangiausi puslaidininkiai

2023/09/15

„Schneider's Cobot“ gali pakelti 3 kg ir padėti iki 20 μm

2023/08/7

2000 kabelinių diržų apsisuko per savaitę

2023/08/3

Trigubo ekrano „Atom X7000“ plokštė gauna 4x 2,5 gbit/s Ethernet ir 2x RS-485

2023/08/21

Energijos derliaus nuėmimo SOC pratęsia „Mouser Electronics“ interneto pasiūlymą

2023/07/4